

Innovador sistema de pasarelas integradas para cubiertas impermeabilizadas



Floorline Embed es un sistema de pasarelas para cubiertas diseñado específicamente para proteger a los trabajadores de mantenimiento cuando realizan las tareas de mantenimiento de los equipos en la mayoría de las cubiertas impermeabilizadas.

Floorline Embed proporciona una resistencia al deslizamiento y un agarre excelentes. La pasarela, de gran visibilidad, tiene una superficie grabada tanto en la parte superior como en la inferior para facilitar la instalación y ofrecer la máxima seguridad. Su estructura flexible se adapta al revestimiento de la cubierta y la protege, mientras que su diseño de rejilla abierta posibilita que cualquier precipitación se evapore rápidamente.

Floorline Embed, que se fabrica con PVC no poroso y compatible con diversos revestimientos de cubiertas, tiene una garantía de cinco años.

Características:



Superficie grabada por ambos lados



Construcción de rejilla abierta




Resistente a las sustancias químicas, los ácidos y los aceites



Fabricado con PVC no poroso y flexible



Disponibles en largos de hasta 48,80 m (160').



Ventajas:



Antideslizante con certificación (ASTM 1677: 1.0/0.8)



Rápida evaporación del agua



Fácil de limpiar con una manguera de alta presión



Se adapta a superficies irregulares



Rápido de instalar



Plastex Matting Inc.

Russell Gardens, Wickford
Essex SS11 8DN
+44 (0) 1268 571 116

Productos de alfombrado
fabricados en el Reino Unido y en EE. UU.:
plastexmatting.com

Tamaños estándares:

Producto	Floorline Embed
Altura	1/4" (6 mm)
Opciones del rollo estándar	2' x 33' (0,6 x 10 m) 3' x 33' (0,91 x 10 m) longitudes alternativas disponibles hasta un máximo de 48,8 m (160 pies) (sin disponibilidad de existencias)
Peso	0,76 lb/pie cuadrado (3,70 kg/metro cuadrado)

Tolerancias:

	Altura (+/- 0,05" o +/- 1,27 mm)	Longitud (0 +1,0' o 0+30,40 cm)	Anchura (+/- 1/2" o +/- 1,27 cm)
Floorline Embed <i>Todas las dimensiones son nominales</i>	1/4" o 6,35 mm	33' o 10 m	2' o 60,96 cm 3' o 91,44 cm

Información técnica:


Resistencia Química	Resistente a la mayoría de ácidos, alcalinos y aceites. Puede leer más sobre la resistencia química específica descargando esta ficha de información .
Composición	Cloruro de polivinilo flexible (PVC)
Medioambiente	Floorline Embed es 100 % reciclable. De acuerdo con la lista de sustancias peligrosas del Reglamento REACH y el PROP 65 (California).
Resistencia al fuego	DIN 4102 Parte 1- Clasificación B2. BS 2782 Parte 1, método 140A: 1992 (ISO 1210: 1992)
Higiene	Fabricado con PVC no poroso que es naturalmente resistente a la proliferación de bacterias.
Reversión	La contracción del termoplástico puede dar lugar a reducciones de tamaño de hasta el 2 %, sin embargo, una vez incrustado Floorline Embed es térmicamente estable.
Resistencia al deslizamiento	ASTM F 1677 - Dry/Wet: 1.0/0.8 DIN51130: R11,V10 DIN51097: Classification C
Resistencia térmica	Diseñado para funcionar a temperaturas desde -23 °C hasta +60 °C. Una vez empotrado, Floorline Embed es térmicamente estable.
Luz UV	Resistente a la degradación del PVC. Valores SRI disponibles previa solicitud.
Garantía	Cinco años en el caso de las alfombras empotradas. Visita nuestra página de políticas en plastexmatting.com/policies para obtener más información sobre las garantías.

Instalación:

Gracias a su construcción en una sola pieza, Floorline Embed es fácil de instalar:

- Viene en rollos de hasta 50m
- Se corta fácilmente para adaptarlo al sitio
- Se aplica directamente en la capa superior de la cubierta impermeabilizada
- Se adapta a superficies irregulares
- Patrón grabado por ambos lados para facilitar la instalación

Colores:



Grís



Amarillo