

Frontrunner Brush




Tapis d'extérieur dont les brosses robustes retiennent un maximum de saleté.



Empêchez la neige, la glace, et la poussière de pénétrer grâce à Frontrunner Brush, avec un tapis résistant et durable conçu pour une entrée ou des passages extérieurs exposés aux conditions les plus extrêmes.

Ses rangées de brosses robustes nettoient sous la chaussure tandis que sa grille ouverte retient les saletés, préservant votre intérieur. Frontrunner Brush fonctionne comme un tapis d'entrée autonome, alternativement, vous pouvez l'associer à un tapis spécialement conçu pour l'intérieur, comme Frontrunner Plus.



Caractéristiques:



Motif pointe de diamant



Deux couches, construction en grille ajourée



Rangées de brosse nylon 6-6



Livré en rouleaux de 10 m ou modules



Fabriqué à partir de PVC flexible



Avantages:



Antidérapant, excellente efficacité à retenir les saletés



Drainage excellent




Frotte sous la chaussure pour la nettoyer



S'intègre harmonieusement



Facile à couper, adhère aux surfaces irrégulières



Plastic Extruders Ltd.

Russell Gardens, Wickford
Essex, SS11 8DN
+44 (0) 1268 571 116

Fabriqué en Europe
et États-Unis
plastexmatting.com



Dimensions standards:

Produit	Fronrunner Brush
Hauteur	14 - 19 mm
Options Standard en rouleau	10 x 0,6 m
	10 x 0,91 m
	5 x 1,2 m
Options standard en module	0,8 x 1,2 m
	1 x 1,5m
	1,1 x 2m
Poids	12,7 kg/m ²

Les modules sont fournis avec une bordure en PVC montée en usine sur quatre côtés.

Tolérances:

	Hauteur (+/- 0,5 mm)	Longueur (0 + 0,3 mm)	Largeur (0 + 2 mm)
Fronrunner Brush	14/19 mm	10 m	60 cm 91 cm
	14/19 mm	5 m	120 cm

Toutes les dimensions sont nominales

Informations techniques:

Acoustique	Excellente absorption acoustique
Chimique	Résistant à la plupart des acides, alcalins et huiles. Vous pouvez en savoir plus sur les résistances chimiques spécifiques en téléchargeant cette fiche d'information .
Composition	Chlorure de polyvinyle flexible (PVC)
Environnement	Nous n'utilisons aucune substance incluse dans la liste SVHC sous REACH dans aucun de nos tapis et caillebotis.
Inflammabilité	EN ISO 13501-1:2007-Cfl-S2. Brosses en fibres de nylon: UL94-V2
Réversion	Une rétraction thermoplastique peut entraîner la réduction du revêtement jusqu'à 2%. Cela peut être amplifié si la température est élevée. Vous pourrez en savoir plus sur les causes de cette rétraction en téléchargeant cette fiche d'information .
Thermique	Conçu pour fonctionner à des températures de -23 ° C à + 60 ° C. Une légère variation de taille peut se produire aux températures extrêmes.
Ultra-violet	Résistant à la dégradation du PVC.
Garantie	Deux années. Visitez notre page sur les garanties pour plus d'informations

Fiche Technique

Couleur:



Noir



Gris foncé

D'autres couleurs
disponibles sur
demande

Installation:

Flexi Tred est en une seule pièce, ce qui rend son installation simple:

- Aucun outil spécifique nécessaire, aucune visite préalable requise
- S'adapte à différentes profondeurs de fosse
- Adhère à la surface du sol

[Regardez](#) ou téléchargez les instructions [d'installation du tapis d'entrée en fosse](#) et les [instructions d'installation en surface](#).

Nettoyage:

Frontrunner Brush est facile d'entretien et conserve son esthétique:

- Limite la fréquence de nettoyage
- Soulever ou rouler le tapis pour le nettoyer
- Aucun outil spécifique nécessaire
- Facile à nettoyer à l'aide d'un aspirateur et d'une brosse à poils durs pour enlever les débris de la grille

[Regardez](#) ou [téléchargez](#) les instructions de nettoyage.

Accessories:


> Pour les installations en saillie

Rampe PVC (H: 14 mm, L: 60 mm)



Livré en rouleaux de 10,1 m de long. Un tube de pâte à souder à froid est recommandé pour chaque 10 m de profilé. Existe en noir, gris foncé, marron foncé, vert foncé, bleu foncé, jaune. Dimension: 14 mm x 60 mm x 10,1 m

Rampe PVC (H: 14 mm, L: 100 mm)




Livré en rouleaux de 10,1 m de long. Un tube de pâte à souder à froid est recommandé pour chaque 10 m de profilé. Existe en noir, gris foncé et jaune. Dimension: 14 mm x 100 mm x 10,1 m

Rampe aluminium (H: 15 mm)



Livré en barres de 2m de long avec vis de fixation et chevilles. Livré en aluminium anodisé et jaune. Dimension: 15 mm x 45 mm x 2 m

Rail de raccord PVC (H: 14 mm)



Rail d'accrochage en deux parties qui peut être soudé ensemble pour joindre les rouleaux de bout en bout ou d'un côté à l'autre pour couvrir de grandes surfaces. Nous recommandons un tube de pâte à souder à froid pour 10 m de profilé. Livré en noir et gris foncé. Taille: 14 mm x 2,5 m

Fiche technique

Accessories:

> Pour les installations en fosse

Profilé R (H: 14mm)



Vous en aurez besoin pour sécuriser les bords de gauche et de droite et pour une meilleure finition. Fourni en sections de 3 m de longueur avec vis de fixation et chevilles. Existe en aluminium anodisé, gris foncé ou noir. Taille: 14 mm x 12 mm

Profilé J (H: 14mm)




Installer Frontrunner contre un mur? Vous aurez besoin d'un profilé en J pour une meilleure finition sur les bords de gauche et de droite. Fourni en sections de 3 m de longueur avec vis de fixation et chevilles. Livré en gris foncé et noir. Taille: 18 mm x 60 mm

Profilé T (H: 14mm)



Vous pouvez utiliser un Profilé en T (27 mm) pour diviser le tapis en sections de gauche à droite, ce qui facilite le levage et le nettoyage. Fourni en sections de 3 m de longueur avec vis de fixation et chevilles. Existe en aluminium anodisé, gris foncé ou noir

Profilé TL (H: 14mm)




Vous pouvez utiliser un cadre T / L (55 mm) pour diviser le tapis en sections de gauche à droite, ce qui facilite le levage et le nettoyage. Fourni en sections de 3 m de longueur avec vis de fixation et chevilles. Livré en aluminium anodisé

Profilé H (H: 14mm)



Pour les grandes installations dans le sens de marche, les sections en H doivent être utilisées comme barre d'espacement pour séparer le tapis en tailles gérables. Fourni en sections de 3 m de longueur, avec vis de fixation et chevilles. Livré en noir, avec la couleur de l'insert spécifiée. Taille: 14 mm x 13 mm

Profilé U (H: 14 mm)



Pour améliorer la finition en bordure avant et bordure arrière. Peut-être aussi utilisé comme barre d'espacement pour séparer le tapis en tailles gérables lors de grandes surface de tapis. Fourni en sections de 3 m de longueur, avec vis de fixation et chevilles. Existe en aluminium anodisé, gris foncé et noir. Taille: 14 mm x 19 mm

Profilé L (H: 14mm)



Installation autour d'une porte circulaire ou d'un espace non rectangulaire? Vous aurez besoin d'un profilé en L courbable pour une meilleure finition. Taille: 15 mm x 2,7 m de longueur