

Ofrece seguridad y comodidad en entornos en los que se va descalzo donde hay pasarelas inclinadas o en ángulo.




Heron Walk sirve para cualquier entorno con una pasarela inclinada por la que se vaya descalzo, desde en atracciones de parques acuáticos y máquinas de olas hasta en playas y piscinas de hidroterapia.

Esta alfombra autodrenante hace que estos espacios sean accesibles tanto para quienes usan sillas de ruedas como para quienes van a pie, con nervaduras superiores transversales para brindar mayor tracción y una superficie en relieve para ofrecer mayor comodidad bajo los pies.

Su construcción en una sola pieza permite limpiar y realizar el mantenimiento de Heron Walk fácilmente. Además, se puede desplegar rápidamente donde sea necesario o cortar para adaptarla al sitio.

Esta alfombra resistente a los rayos UV se puede usar en interiores y exteriores; su construcción de dos niveles proporciona una barrera térmica para poner los pies descalzos sobre superficies calientes.



Características:



Superficie en relieve



Construcción de dos capas y barras inferiores canalizadas



Propiedades antimicrobianas y antifúngicas



Fabricada con PVC flexible



Resistente a los rayos UV



Ventajas:



Resistencia al deslizamiento certificada



Drenaje en cuatro direcciones



Totalmente higiénica, fácil de limpiar



Se corta fácilmente para adaptarla y se adapta a superficies irregulares



Se puede usar en interiores y en exteriores



Plastic Extruders Ltd.

Russell Gardens, Wickford
Essex SS11 8DN
+44 (0) 1268 571 116

Productos de alfombrado
fabricados en el Reino Unido y en EE. UU.:
plastexmatting.com



Tamaños estándares:

Producto	Heron Walk
Altura	10,5 mm (13/32")
Opciones del rollo estándar	1 x 12 m (3'3" x 40')
	1,2 x 12 m (4' x 40')
Peso	5 kg/metro cuadrado (1,02 lb/pie cuadrado)

Tolerancias:


	Altura (+/- 0,5 mm)	Longitud (0+ 0,3 m)	Anchura (+/- 1 cm)
Heron Walk	10,5 mm	12 m	100 cm 120 cm

Todas las dimensiones son nominales


Información técnica:

Acústica	Excelentes propiedades de absorción del sonido
Resistencia química	Resistente a la mayoría de ácidos, sustancias alcalinas y aceites. Puedes obtener más información sobre las resistencias químicas específicas descargando esta ficha técnica .
Composición	Cloruro de polivinilo flexible (PVC).
Medioambiente	Heron Walk es 100 % reciclable. No utilizamos ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias peligrosas del Reglamento REACH en ninguno de nuestros productos de alfombrado.
Higiene	Fabricado con PVC no poroso que es naturalmente resistente a la proliferación de bacterias. Incorpora propiedades antimicrobianas y antifúngicas para ofrecer una higiene constante.
Reversión	El encogimiento de los termoplásticos puede dar lugar a reducciones de tamaño de hasta el 2 %. Esto puede acelerarse en ambientes calurosos. Puedes obtener más información sobre las causas del encogimiento descargando esta ficha técnica .
Resistencia al deslizamiento	DIN 51097: clasificación C
Resistencia térmica	Diseñada para servir con temperaturas de -23 °C y hasta +60 °C. Pueden producirse ligeras variaciones de tamaño con temperaturas extremas.
Luz UV	Resistencia a la degradación del PVC

Colores:



Azul océano



Gris carbón

Más colores disponibles a petición

Instalación:

Gracias a su construcción en una sola pieza, Heron Walk es fácil de instalar:

- Fabricado con PVC flexible
- Se suministra en rollos para poder instalarlo rápidamente
- Se corta fácilmente para adaptarlo al sitio
- Se adapta a superficies irregulares

Limpieza:

Una limpieza habitual mantendrá tanto la efectividad como la vida útil de Heron Walk.

Heron Walk tiene aditivos antibacterianos y antifúngicos para protegerla contra la contaminación fúngica y bacteriana, pero también se recomienda una limpieza habitual para eliminar la grasa ligera y los aceites, la grasa alimentaria, la cera y los abrillantadores acrílicos.

PREPARACIÓN

Comprueba que en la alfombra no haya nada suelto, como residuos o fibras de ropa.

LIMPIEZA A MANO

La limpieza a mano habitual se debe realizar según sea necesario, utilizando un [líquido de limpieza alcalino](#) según las instrucciones del fabricante. La alfombra se puede limpiar sin quitarla: basta con aplicar la solución de limpieza con un pulverizador o una fregona y dejar que penetre en la grasa o suciedad. A continuación, puedes usar un cepillo de cubierta duro para introducir el líquido de limpieza en la suciedad de la superficie. Deja que se empape antes de enjuagarlo con agua limpia.

Si vas a limpiar las alfombras a fondo o a limpiar el suelo de debajo, deberán estar enrolladas. No se deben doblar ni arrastrar, y tampoco se debe tirar de ellas. De lo contrario, con el tiempo las alfombras se dañarán.

LIMPIEZA CON MÁQUINA

La frecuencia con la que limpies con máquina dependerá de la cantidad de tráfico que tenga la superficie. Rocía la superficie con la solución alcalina y luego, con una máquina de cepillos cilíndricos, limpia la superficie de arriba en la dirección de las líneas superiores. Si hay un patrón grabado en las líneas superiores donde la suciedad pueda acumularse fácilmente, haz más pasadas transversales para garantizar una limpieza completa.

Si también hay que limpiar la parte inferior de la alfombra, enróllala y, luego, vuelve a extenderla, dejando la parte de abajo hacia arriba. Vuelve a pulverizarla y sigue otra vez las instrucciones de limpieza anteriores.

LIMPIEZA CON VAPOR


Se puede utilizar cualquier tipo de vaporeta. Se han obtenido buenos resultados con una presión de boquilla de aproximadamente 1000 lbs p.s.i. (6894,8 kN/m²) y una temperatura del agua de aproximadamente 212 °F (100 °C). El líquido de limpieza se debe diluir de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

[Descarga estas instrucciones de limpieza.](#)

Complementos:


> Heron Walk

Bordes de PVC (10 mm de alto y 50 mm de ancho)



Se suministra en rollos de 10,1 m (33') de largo con pasta de soldadura en frío. Disponible en negro y gris oscuro. Tamaño: 10 mm x 50 mm x 10,1 m (3/8" x 2" x 33')

Riel a presión de PVC (10 mm de alto)



Riel a presión de dos partes que se puede soldar para unir rollos por los extremos o los lados para cubrir grandes áreas. Se suministra con pasta de soldadura en frío. Disponible en gris oscuro. Tamaño: 10,5 mm x 2,5 m

Clips de conexión: doble finalidad (14 mm de alto)



Para unir secciones de alfombrado por los lados o los extremos. Se suministra en paquetes de 10

Gancho de suelo pequeño (14 mm de alto)



Para fijar secciones de la alfombra al suelo. Se suministra en paquetes de 10 con tornillos y tacos