

حصيرة للمداخل بتدعيم صلب مع إضافات حصيرة متينة لتوفير أقصى امتصاص للرطوبة.



البطل الخارق لعالم حصيرة المدخل، فرونر رنر إس بي عبارة عن حصيرة منخفضة الارتفاع وذات ظهر صلب لا تحتاج لفتحة حصيرة متراجعة.

يمكنك بكل بساطة لفها وتقطيعها لتناسب وضعها داخل بلاط السجاد الموجود لديك أو بلاط الفينيل الفاخر - لا توجد حاجة إلى فتحة حصيرة. يمكنك أيضًا وضعها مباشرةً على الأرضية الحالية بحواف منحدره من مادة (بي في سي) لإنشاء ممر مقاوم للانزلاق. يزيل النمط المخرش للحصيرة البقايا كما أن الإضافات الماصة المتينة تجفف أي رطوبة، مما يساعد على تقليل كمية الأوساخ التي تدخل المبنى. ولأنها مقاومة لحركة العجلات والأحذية فوقها فهي تعتبر خيارًا مثاليًا للمباني التجارية ومراكز التسوق التي تشهد ازدحامًا شديدًا.



الميزات:



شبكة
بفتحات دقيقة



ارتفاع الشبكة
٦,٥ ملم



نمط فينيل مضلع
مع دعم صلب



بُنية بطبقة
واحدة مجوّفة



سطح مخرش

الفوائد:



مقاومة لحركة
العجلات والأحذية



تتوضع بشكل سائب أو
تلتصق بالأرضية تحتها



سهولة التركيب، دون
الحاجة لوجود فتحة غائرة
مخصصة للحصيرة



خفيفة ليتم
التعامل معها



مقاومة الانزلاق المعتمدة
DIN 51130: R11,
ASTM C1028:
(0.6/0.6)

المقاسات القياسية:

المنتج	فرونر رنر إس بي+
الارتفاع	٨/٦,٥ ملم (٤/١ بوصة - ١٦/٥ بوصة)
الخيارات القياسية للفة	١٠ × ١ م (٣٣ قدم × ٣ بوصة و ٣ بوصات)
خيارات الوحدة القياسية	١ × ١,٥ م (٣ أقدام و ٣ بوصات × ٤ أقدام و ١١ بوصة)
الوزن	٦,٣ كجم/م ^٢ (١,٣ رطل/قدم مربع)

يتم تزويد الوحدات السطحية بحواف منحدره (بي في سي) مثبتة في المصنع إلى أربعة جوانب

نطاقات التسامح:

فرونر رنر إس بي+	الارتفاع (+/-) ٠,٥ ملم	الطول (٠,٣±) م	العرض (٢±) سم
	٨/٦,٥ ملم	١٠ م	١٠٠ سم

جميع الأبعاد تقريبية

الألوان:

تتوافر ألوان
أخرى
عند الطلب



أسود



رمادي

السجاد:



أسود ٦٠٨



رمادي غامق ٦٠٧



رمادي ٦٠٦

الملحقات:

شريط ربط (بي في سي) (إس بي/إس بي+)



يمكن لحامها لوصل أطراف اللفات إلى بعضها البعض من طرف إلى طرف أو من جانب إلى آخر عند القيام بالتركيبات الكبيرة. تأتي باللون الأسود. الحجم: ٣,٥ ملم × ٣,٦ م (٨/١ بوصة × ١١ قدمًا ٩ بوصات)

حواف (بي في سي) (إس بي/إس بي+)



يتم تزويدها على شكل لفات بطول ٦٠ م (١٩٧ بوصة) مع معجون لحام على البارد. تأتي باللون الأسود والرمادي الداكن. الحجم: ٦,٥ ملم × ٣٠ ملم × ٦٠ م (٤/١ بوصة × ١ بوصة × ١٩٧ قدمًا)

المعلومات الفنية لدعم (بي في سي):

صوتي	خصائص ممتازة للعزل الصوتي
كيميائي	مقاومة لمعظم الأحماض والقلويات والزيوت. يمكنك قراءة المزيد عن المقومات الكيميائية المحددة عن طريق تنزيل ورقة المعلومات .
التكوين	كلوريد البولي فينيل المرن (بي في سي)
البيئة	لا نستخدم أي مواد مدرجة في قائمة المواد المثيرة للقلق الشديد (SVHC) ضمن ريتش في أي من منتجات الحصار.
الحريق	EN ISO 13501-1:2007-Cfl-SI, ASTM E648 – الفئة ٢
التراجع	قد يؤدي انكماش اللدائن الحرارية إلى تقليل الحجم بنسبة تصل إلى ٢٪. وقد يتسارع هذا في البيئات الحارة. يمكنك قراءة المزيد حول أسباب الانكماش عن طريق تنزيل ورقة المعلومات هذه.
مقاومة اللف	ASTM F 2753: ٠,٠٨٠ في فقدان السماكة بعد ١٠٠٠ دورة عند ٥٠٠ رطل.
مقاومة الانزلاق	ASTM E303 جاف/رطب بخطوط بطول ٧٤-٦١ / ٩٥-٧٤ DIN 51130: R11, V10
حراري	مصممة للعمل في درجات حرارة تتراوح من ٢٣ درجة مئوية وحتى ٦٠ درجة مئوية. وقد يحدث اختلاف طفيف في الحجم في درجات الحرارة القصوى.
الإشعاع فوق البنفسجية	مقاومة لتدهور (بي في سي)
الضمان	ثلاث سنوات. قم بزيارة صفحة سياستنا للحصول على مزيد من المعلومات حول الضمانات

المعلومات التقنية عن المواد الماصّة (سلسلة زينو ٦٠٠):

تصنيف الاهتراء	EN 1307 - ٣٣، تجاري مئين
مادة الوبر	إيكونيل®، بولي أميد (بي سي إف) معاد تكوينه بنسبة ١٠٠٪
قاعدة الخيوط	بوليستر كولباك™ غير منسوج مُجدد بنسبة ١٠٠٪
دعم خالي من الفتالات	فينيل كومفورت™ مقاوم للماء
الارتفاع الإجمالي	EN 1765 ± ٨,٧ ملم
ارتفاع الوبر	EN 1766 ± ٦,٧ ملم
الوزن الكلي	EN 8543 ± ٤٢٦٠ جم/م ²
وزن خيوط الوبر	± ٨٢٠ جم/م ²
كثافة الوبر	± ٠,١٢٧ جم/سم ³
الحريق	EN ISO 13501-1: 2007 Cfl-SI
مناسب للكراسي ذات العجلات	EN 985 A، الاستخدام المكثف = ٣، ٢,٨
الألوان	١٠

التركيب:

تصميم فرونت رنر إس بي+ من قطعة واحدة يعني عملية تثبيت بسيطة

هناك طريقتان لتثبيت إس بي: يمكن لصقها مباشرة بالأرضية، أو وضع وحدات سائبة ذات الحواف (بي في سي). للتركيبات الكبيرة ذات حركة المرور المتوسطة إلى العالية، نوصي بلصق الحصيرة باستخدام ستيكوبوند إف ٧٣ بلس من إف بولز، وهو مادة لاصقة شديدة التحمل من جزء واحد توفر قوة تماسك عالية.

[شاهد](#) أو [تفضل بتنزيل](#) تعليمات التثبيت.

التنظيف:

من السهل الحفاظ على مظهر فرونت رنر إس بي+ جيدًا:

- خفيفة الوزن
- ببساطة قم باللف أو الرفع للتنظيف
- لا حاجة لاستخدام أدوات خاصة
- سرعة وسهولة بالتنظيف بالمكنسة الكهربائية

[شاهد](#) أو [تفضل بتنزيل](#) تعليمات التنظيف.