


حصيرة أرضية داخلية وخارجية مقاومة إضافية للانزلاق مُصمَّمة للتعامل مع كميات كبيرة من الأوساخ والبقايا.



فرونت رنر إكس تي عبارة عن حصيرة مدخل للخدمة الشاقة مصمَّمة للتعامل مع كميات كبيرة من الأوساخ والحطام.

يعمل مداس الحصيرة المحفور بعمق على تنظيف الأحذية والعجلات بالكشط، بينما تجمع الشبكة المفتوحة الأوساخ وتحتجزها، مما يمنع تسرب الأوساخ غير المرغوب فيها إلى داخل المباني. إن فرونت رنر إكس تي، المقاومة لحركة العجلات والأحذية فوقها، معتمدة كمقاومة للانزلاق ويمكن استخدامها كحصيرة أرضية داخلية أو خارجية. وهذا يجعلها مناسبة لكل بيئة وتطبيق، سواء كنت بحاجة إلى حصيرة مدخل تجارية داخلية لمكان عمل مزدحم أو حصيرة مدخل خارجية شديدة التحمل للاستخدام الصناعي. صُمِّمت بغرض أن تتناسب بسلاسة مع جميع أعماق فتحات وضع الحصائر، حيث يمكن تثبيت فرونت رنر إكس تي على السطح أو الغائرة وتكثيف بسلاسة مع خطوط الأرضية تحتها.



## الميزات:



تأتي في لفات  
١٠ أمتار (٣٣ قدماً)



مصنوعة من مادة  
(بي في سي) المرنة



شبكة  
بفتحات دقيقة



طبقتان، بنية  
شبكة مفتوحة



نمط قطع  
بشكل معينات

## الفوائد:



تركيب سلس



سهولة القطع في الموقع،  
وتتكيف مع خطوط  
السطوح غير المنتظمة



مقاومة لحركة  
العجلات والأحذية



تصريف ممتاز  
(DIN 51130: V10)



مقاومة الانزلاق المعتمدة  
(DIN 51130: R12)



### المقاسات القياسية:

المنتج	فرونت رنر إكس تي	بروز منخفض
الارتفاع	١٤ ملم (١٦/٩ بوصة)	١٠,٥ ملم (٣٢/١٣ بوصة)
الخيارات القياسية للفة	١٠ × ٠,٦ م (٣٣ قدم × ٢ قدم)	١٠ × ٠,٦ م (٣٣ قدم × ٢ قدم)
	١٠ × ٠,٩١ م (٣٣ × ٣ بوصات)	١٠ × ٠,٩١ م (٣٣ × ٣ بوصات)
	٥ × ١,٢ م (١٦ قدمًا و ٦ بوصات × ٤ أقدام)	٥ × ١,٢ م (١٦ قدمًا و ٦ بوصات × ٤ أقدام)
الوزن	١٠,٥ ملم (٣٢/١٣ بوصة)	٨,٧ كجم / م <sup>٢</sup> (١,٨ رطل / قدم مربع)

### نطاقات التسامح:

العرض (٢٠٠ ملم)	الارتفاع (+/- ٠,٥ ملم)	الطول (٠,٣٠٠ ملم)	العرض (٢٠٠ ملم)
٩١ سم	١٤ مم	١٠ م	٦٠ سم
١٢٠ سم	١٤ مم	٥ سم	١٢٠ سم
٩١ سم	١٠,٥ سم	١٠ م	٦٠ سم
١٢٠ سم	١٠,٥ سم	٥ سم	١٢٠ سم

فرونت رنر إكس تي

فرونت رنر إكس تي بروز منخفض

جميع الأبعاد تقريبية

### المعلومات الفنية:

صوتي	خصائص ممتازة للعزل الصوتي
كيميائي	مقاومة لمعظم الأحماض والقلويات والزيوت. يمكنك قراءة المزيد عن المقومات الكيميائية المحددة عن طريق <a href="#">تنزيل ورقة المعلومات</a> .
التكوين	كلوريد البولي فينيل المرن (بي في سي)
البيئة	إن فرونت رنر إكس تي قابل لإعادة التدوير بنسبة ١٠٠٪. لا نستخدم أي مواد مدرجة في قائمة المواد المثيرة للقلق الشديد (SVHC) ضمن ريتش في أي من منتجات الحصار.
الحريق	EN ISO 13501-1:2007-Bfl-S1, ASTM E648، الفئة ١
التراجع	قد يؤدي انكماش اللدائن الحرارية إلى تقليل الحجم بنسبة تصل إلى ٢٪. وقد يتسارع هذا في البيئات الحارة. يمكنك قراءة المزيد حول أسباب الانكماش عن طريق <a href="#">تنزيل ورقة المعلومات</a> هذه.
مقاومة الانزلاق	DIN 51130: R12, V10 DIN 51130: R11, V10 (فرونت رنر إكس تي بروز منخفض)
حراري	مصممة للعمل في درجات حرارة تتراوح من ٢٣ درجة مئوية وحتى ٦٠ درجة مئوية. وقد يحدث اختلاف طفيف في الحجم في درجات الحرارة القصوى.
الأشعة فوق البنفسجية	مقاومة لتدهور (بي في سي)
الضمان	فرونت رنر إكس تي: أربع سنوات. إكس تي لو بروفايل: سنتان. قم بزيارة <a href="#">صفحة سياساتنا للحصول على مزيد من المعلومات حول الضمانات</a>

تتوافر ألوان  
أخرى  
عند الطلب

### الألوان:



أسود



رمادي داكن



أزرق سماوي داكن

### التركيب:

يعني تصميم فرونت رنر إكس تي من قطعة واحدة عملية تثبيت بسيطة:

- لا توجد أدوات خاصة أو حاجة لزيارات سابقة للموقع
- تتكامل مع جميع أغطية الأرضيات الداخلية
- تناسب أبعاد فتحات مختلفة
- تتكيف خطوطها على الأرض

شاهد أو نزّل تعليمات تركيب حصيرة المدخل المخفية وتعليمات التثبيت على السطح

### التنظيف:

من السهل الحفاظ على مظهر فرونت رنر إكس تي جيدًا:

- تقلل من فترات التنظيف
- ببساطة قم بلفها أو رفعها للتنظيف
- لا حاجة لأدوات خاصة
- سهلة التنظيف بالمكنسة الكهربائية أو التنظيف بخرطوم الضغط

شاهد أو تفضل بتنزيل تعليمات التنظيف هذه.

### الملحقات:

#### للتركيبات المثبتة على السطح >

مسار قفل (بي في سي) (الارتفاع: ١٤ مم)



مسار قفل من جزأين يمكن لحامه معًا لوصول اللفات من طرف إلى طرف أو من جانب إلى جانب لتغطية المساحات الكبيرة. مزود بمعجون اللحام على البارد. تأتي باللون الأسود والرمادي الداكن. الحجم: ١٤ ملم x ٢,٥ ملم (١٦/٩ بوصة x ٨ قدم ٢ بوصة).

حواف (بي في سي) (الارتفاع: ١٤ ملم، العرض: ٦٠ ملم)



يتم توريدها على شكل لفات بطول ١٠,١ م (٣٣ قدم) مع معجون لحام على البارد. يأتي باللون الأسود والرمادي الداكن والبني الداكن وأخضر زيتوني والأزرق السماوي الداكن والأصفر. الحجم: ١٤ ملم x ٦٠ ملم x ١٠,١ م (١٦/٩ بوصة x ٢ x ٣٣ قدمًا)

مقاطع الموصل: من جانب إلى جانب (ارتفاع: ١٤ مم)



لربط مقاطع الحصيرة منخفضة القطع معًا جنبًا إلى جنب أو من طرف إلى طرف. متوفرة في عبوات تحتوي على ١٠.

حواف ألومنيوم (ارتفاع: ١٤ مم)



يتم توريدها في أقسام بطول مترين (٦ أقدام ٦ بوصات) مع براغي تثبيت ومقابس. تأتي من الألمنيوم مؤكسد ومسحوق مطلي باللون الأصفر. الحجم: ١٤ ملم x ٤٥ ملم x ٢ م (١٦/٩ بوصة x ١٦/١٣ بوصة x ٦ أقدام ٦ بوصات)

### الملحقات:

#### للتركيبات الغائرة >

#### إطار بمقطع R (ارتفاع: ١٤ ملم)

ستحتاج إلى هذا لتثبيت الحصيرة على الحواف من اليسار إلى اليمين. يتم توريده في أقسام بطول ٣ أمتار (١٠ قدم) مع براغي تثبيت وسدادات. يأتي بالمنيوم مؤكسد ومغلف بمسحوق رمادي داكن وأسود. الحجم: ١٤ ملم × ١٢ ملم (١٦/٩ بوصة × ٣٢/١٥ بوصة).



#### إطار بمقطع L (ارتفاع: ١٨ ملم)

تثبيت فرونر رنر على الحائط؟ ستحتاج إلى إطار L لتثبيت الحصيرة على الحواف من اليسار إلى اليمين. يتم توريده في أقسام بطول ٣ أمتار (١٠ قدم) مع براغي تثبيت وسدادات. يأتي باللون الرمادي الداكن والأسود. الحجم: ١٨ ملم × ٦٠ ملم (١٦/١١ بوصة × ٨/٣٢ بوصة)




#### إطار بمقطع T (ارتفاع: ١٤ ملم)

يمكنك استخدام إطار T (٢٧ ملم) لتقسيم الحصيرة إلى أقسام من اليسار إلى اليمين - وهذا يجعل من السهل رفعها وتنظيفها. يتم توريده في أقسام بطول ٣ أمتار (١٠ قدم) مع براغي تثبيت وسدادات. يأتي بالمنيوم مؤكسد ومغلف بمسحوق رمادي داكن وأسود.



#### إطار بمقطع TL (ارتفاع: ١٤ ملم)

يمكنك استخدام إطار T/L (٥٥ ملم) لتقسيم الحصيرة إلى أقسام من اليسار إلى اليمين - وهذا يجعل من السهل رفعها وتنظيفها. يتم توريده في أقسام بطول ٣ أمتار (١٠ قدم) مع براغي تثبيت وسدادات. يأتي من الألمنيوم المؤكسد.




#### مقطع H (الارتفاع: ١٤ ملم)

إذا كان البعد الأمامي للخلف للفتحة أكبر من العرض النهائي لحصيرتك، فقد تحتاج إلى مقطع H لتثبيت الأقسام المختلفة معًا. يتم توريده في مقاطع بطول ٣,٦ أمتار (١٢ قدم) مع براغي تثبيت وسدادات. يأتي باللون الأسود، مع تحديد لون إضافة الحصيرة. الحجم: ١٤ ملم × ١٣ ملم (١٦/٩ بوصة × ٢/١ بوصة).



#### مقطع U (الارتفاع: ١٤ ملم)

إذا كان البعد الأمامي للخلف للفتحة أكبر من العرض النهائي لحصيرتك، فقد تحتاج إلى مقطع U لتثبيت الأقسام المختلفة معًا. يتم توريده في مقاطع بطول ٣,٦ أمتار (١٢ قدم) مع براغي تثبيت وسدادات. يأتي بالمنيوم مؤكسد ومغلف بمسحوق رمادي داكن وأسود. الحجم: ١٤ ملم × ١٩ ملم (١٦/٩ بوصة × ٤/٣ بوصة)



#### إطار بمقطع L (ارتفاع: ١٥ ملم)


هل يمكن التثبيت حول باب دائري أو مساحة غير مستطيلة؟ ستحتاج إلى إطار L لتثبيت الحصيرة. الحجم: ١٥ ملم × ٢,٧ م طول (٨/٥ بوصة × ٨ أقدام)



### الملحقات:


> للتركيبات المثبتة على السطح: منخفضة المقطع

مسار قفل (بي في سي) (الارتفاع: ١٠,٥ ملم)



مسار قفل من جزأين يمكن لحامه معًا لوصول اللفات من طرف إلى طرف أو من جانب إلى جانب لتغطية المساحات الكبيرة. مزود بمعجون اللحام على البارد. تأتي باللون الأسود والرمادي الداكن. الحجم: ١٠,٥ ملم x ٢,٥ ملم (٣٢/١٣ بوصة x ٨ قدم و ٢ بوصة).


حواف (بي في سي) (الارتفاع: ١٠ ملم، العرض: ٥٠ ملم)



يتم توريدها على شكل لفات بطول ١٠,١ م (٣٣ قدم) مع معجون لحام على البارد. تأتي باللون الأسود والرمادي الداكن. الحجم: ١٠ ملم x ٥٠ ملم x ١٠,١ م (٨/٣ بوصة x ٢ بوصة x ٣٣ قدم)

مقاطع الموصل: من جانب إلى جانب (ارتفاع: ١٠ ملم)


لربط مقاطع الحصىرة منخفضة المقطع معًا جنبًا إلى جنب أو من طرف إلى طرف. متوفرة في عبوات تحتوي على ١٠.



> للتركيبات المثبتة على السطح: منخفضة المقطع

مقطع U (الارتفاع: ١٠ ملم)

إذا كان البعد الأمامي للخلف للفتحة أكبر من العرض النهائي لحصيرتك، فقد تحتاج إلى مقطع U لتثبيت الأقسام المختلفة معًا. يتم توريده في مقاطع بطول ٣,٦ أمتار (١٢ قدم) مع براغي تثبيت وسدادات. يأتي بالمنيوم مؤكسد ومغلف بمسحوق رمادي داكن وأسود. الحجم: ١٠ ملم x ١٨ ملم (٨/٣ بوصة x ١٦/١١ بوصة)



إطار بمقطع R (ارتفاع: ١٠ ملم)

ستحتاج إلى هذا لتثبيت الحصىرة على الحواف من اليسار إلى اليمين. يتم توريده في أقسام بطول ٣ أمتار (١٠ قدم) مع براغي تثبيت وسدادات. يأتي بالمنيوم مؤكسد ومغلف بمسحوق رمادي داكن وأسود. الحجم: ١٠ ملم x ١٢ ملم (٨/٣ بوصة x ٣٢/١٥ بوصة)



إطار بمقطع Z (ارتفاع: ١٠ ملم)

هل يمكن تركيب حصىرة بجانب بلاط السيراميك؟ ستحتاج إلى إطار Z لتثبيت الحصىرة. يتم توريده في أقسام بطول ٣,٦ متر (١١ قدم) مع براغي تثبيت وسدادات. يأتي بالمنيوم مؤكسد ومغلف بمسحوق رمادي داكن وأسود. الحجم: ١٠ ملم x ٢٤ ملم (٨/٣ بوصة x ١٦/١٥ بوصة)



مقطع H (الارتفاع: ١٠ ملم)

إذا كان البعد الأمامي للخلف للفتحة أكبر من العرض النهائي لحصيرتك، فقد تحتاج إلى مقطع H لتثبيت الأقسام المختلفة معًا. يتم توريده في مقاطع بطول ٣,٦ أمتار (١٢ قدم) مع براغي تثبيت وسدادات. يأتي باللون الأسود، مع تحديد لون إضافة الحصىرة. الحجم: ١٠ ملم x ١٣ ملم (٨/٣ بوصة x ٢/١ بوصة)

