

حصيرة للمداخل الخارجية العريضة للغاية مع إضافات فرش لإزالة الأوساخ الكبيرة.



لا تتناسب قطع البقايا الكبير مع فرونت رنر برش وايد، وهي حصيرة مدخل شديدة التحمل مصممة خصيصًا لاحتجاز الأحجار والتلج والجليد والحصى.

تعمل شرائط الفرشاة مع الشعيرات الخشنة شديدة التحمل على تنظيف الأحذية، بينما تحبس الشبكة المفتوحة العريضة للغاية البقايا وتجمعها، مما يمنعها من التحرك إلى الداخل. تعمل فرشاة فرونت رنر برش وايد إما كحصيرة للمداخل قائمة بذاتها، أو يمكن استبدالها بنظام فرونت رنر آخر، مثل فرونت رنر برش أو فرونت رنر إكس تي، في أشهر الصيف.



الميزات:



مصنوعة من مادة (بي في سي) المرنة



تأتي في لفات أو وحدات ١٠ أمتار (٣٣ قدمًا)



إضافات فرش من النايلون



طبقتان، بنية شبكية مفتوحة



نمط قطع بشكل معينات

الفوائد:



يسهل قطعها لتناسب مع الموقع، تتكيف مع خطوط السطوح غير المنتظمة



تركيب سلس



تنظيف الأحذية بالكشط



تصريف ممتاز



تنظيف الأحذية بالكشط

المقاسات القياسية:

المنتج	فرونت رنر برش وايد
الارتفاع	١٤-١٩ ملم (١٦/٩ بوصة - ٤/٣ بوصة)
الخيارات القياسية للفة	١٠ × ٠,٦ م (٣٣ قدم × ٢ قدم)
	١٠ × ٠,٩١ م (٣٣ × ٣ بوصات)
	٥ × ١,٢ م (١٦ قدمًا و ٦ بوصات × ٤ أقدام)
خيارات الوحدة القياسية	٠,٨ × ١,٢ م (قدمان و ٧ بوصات × ٤ أقدام)
	١ × ١,٥ م (٣ أقدام و ٣ بوصات × ٤ أقدام و ١١ بوصة)
	١,١ × ٢ م (٣ أقدام و ٧ بوصات × ٦ أقدام و ٧ بوصات)
الوزن	٧,٨ كجم/م ² (١,٦ رطل/قدم مربع)

يتم تزويد الوحدات السطحية بحواف منحدره (بي في سي) مثبتة في المصنع إلى أربعة جوانب

نطاقات التسامح:

الارتفاع (+/- ٠,٥ ملم)	الطول (٠,٣±٠ ملم)	العرض (٢±٠ ملم)	فرونت رنر برش وايد
١٩/١٤ ملم	١٠ م	٦٠ سم - ٩١ سم	
١٩/١٤ ملم	٥ سم	١٢٠ سم	

جميع الأبعاد تقريبية

المعلومات الفنية لشبكة (بي في سي):

صوتي	خصائص ممتازة للعزل الصوتي
إضافات الفرشاة	البنية: خصل متناسقة مع محتوى شعيرات أحادية الخيوط من النايلون ٦,٦. الارتفاع: ٤,٥ ملم القطر: ٠,٣ ملم
كيميائي	مقاومة لمعظم الأحماض والقلويات والزيوت. يمكنك قراءة المزيد عن المقاومات الكيميائية المحددة عن طريق تنزيل ورقة المعلومات
التكوين	كلوريد البولي فينيل المرن (بي في سي)
البيئة	لا نستخدم أي مواد مدرجة في قائمة المواد المثيرة للقلق الشديد (SVHC) ضمن ريتش في أي من منتجات الحصار.
الحريق	ألياف الفرشاة من النايلون: V2 - UL94
التراجع	قد يؤدي انكماش الدانن الحرارية إلى تقليل الحجم بنسبة تصل إلى ٢٪. وقد يتسارع هذا في البيئات الحارة. يمكنك قراءة المزيد حول أسباب الانكماش عن طريق تنزيل ورقة المعلومات هذه.
حراري	مصممة للعمل في درجات حرارة تتراوح من ٢٣ درجة مئوية وحتى ٦٠ درجة مئوية. وقد يحدث اختلاف طفيف في الحجم في درجات الحرارة القصوى.
الأشعة فوق البنفسجية	مقاومة لتدهور (بي في سي)
الضمان	سنبتين. قم بزيارة صفحة سياستنا للحصول على مزيد من المعلومات حول الضمانات

المعلومات الفنية لإضافات فرش النايلون:

البنية	شعيرات متراففة
قطر الشعيرات	٠,٣ ملم
سماكة الإضافة	١٢ ملم
محتوى الشعيرات	خيوط نايلون أحادية ٦,٦
ارتفاع الشعيرات	٤,٥ ملم
الدعم	(بي في سي)

تتوافر ألوان
أخرى
عند الطلب

الألوان:



أسود



رمادي داكن

التركيب:

تصميم فرونت رنر برش وايد من قطعة واحدة يعني عملية تثبيت بسيطة:

- لا توجد أدوات خاصة أو حاجة لزيارات سابقة للموقع
- تناسب أعماق الفتحات المختلفة، أو يمكن تركيبها على السطح
- تتكيف مع خطوط الأرض

شاهد أو نزل تعليمات تركيب حصرية المدخل المخفية وتعليمات التثبيت على السطح.

التنظيف:

من السهل الحفاظ على مظهر فرونت رنر برش وايد بشكل جيد:


- تُقلل من فترات التنظيف
- ببساطة قم باللف أو الرفع للتنظيف
- لا حاجة لأدوات خاصة
- سهولة التنظيف باستخدام مكنسة كهربائية، بالإضافة إلى فرشاة خشنة لتنظيف الأوساخ في الشبكة

شاهد أو تفضل [بنتزل](#) تعليمات التنظيف هذه.

الملحقات:

للتركيبات المثبتة على السطح >

حواف (بي في سي) (الارتفاع: ١٤ ملم، العرض: ١٠٠ ملم)



يتم توريدها على شكل لفات بطول ١٠,١ م (٣٣ قدم) مع معجون لحام على البارد. يأتي باللون الأسود والرمادي الداكن والبني الداكن وأخضر زيتوني والأزرق السماوي الداكن والأصفر. الحجم: ١٤ ملم × ١٠٠ ملم × ١٠,١ م (١٦/٩ بوصة × ٤/٣ بوصة × ٣٣ قدم).

حواف (بي في سي) (الارتفاع: ١٤ ملم، العرض: ٦٠ ملم)



يتم توريدها على شكل لفات بطول ١٠,١ م (٣٣ قدم) مع معجون لحام على البارد. يأتي باللون الأسود والرمادي الداكن والبني الداكن وأخضر زيتوني والأزرق السماوي الداكن والأصفر. الحجم: ١٤ ملم × ٦٠ ملم × ١٠,١ م (١٦/٩ بوصة × ٢/١ بوصة × ٣٣ قدمًا)

مسار قفل (بي في سي) (الارتفاع: ١٤ ملم)



مسار قفل من جزأين يمكن لحامه معًا لوصول اللغات من طرف إلى طرف أو من جانب إلى جانب لتغطية المساحات الكبيرة. مزود بمعجون اللحام على البارد. تأتي باللون الأسود والرمادي الداكن. الحجم: ١٤ ملم × ٢,٥ ملم (١٦/٩ بوصة × ٨ قدم و ٢ بوصة).

حواف ألومنيوم (ارتفاع: ١٤ ملم)




يتم توريدها في أقسام بطول مترين (٦ أقدام ٦ بوصات) مع براغي تثبيت ومقابس. تأتي من الألمنيوم مؤكسد ومسحوق مطلي باللون الأصفر. الحجم: ١٤ ملم × ٤٥ ملم × ٢ م (١٦/٩ بوصة × ١٦/١٣ بوصة × ٦ أقدام ٦ بوصات)

الملحقات:

> للتركيبات الغائرة

إطار بمقطع TL (ارتفاع: ١٤ ملم)




يمكنك استخدام إطار T/L (٥٥ ملم) لتقسيم الحصيرة إلى أقسام من اليسار إلى اليمين - وهذا يجعل من السهل رفعها وتنظيفها. يتم توريده في أقسام بطول ٣ أمتار (١٠ قدم) مع براغي تثبيت وسدادات. يأتي من الألمنيوم المؤكسد.

إطار بمقطع T (ارتفاع: ١٤ ملم)



يمكنك استخدام إطار T (٢٧ ملم) لتقسيم الحصيرة إلى أقسام من اليسار إلى اليمين - وهذا يجعل من السهل رفعها وتنظيفها. يتم توريده في أقسام بطول ٣ أمتار (١٠ قدم) مع براغي تثبيت وسدادات. يأتي بالألمنيوم المؤكسد ومغلف بمسحوق رمادي داكن وأسود.

مقطع U (الارتفاع: ١٤ ملم)



إذا كان البعد الأمامي للخلف للفتحة أكبر من العرض النهائي لحصيرتك، فقد تحتاج إلى مقطع U لتثبيت الأقسام المختلفة معًا. يتم توريده في مقاطع بطول ٣,٦ أمتار (١٢ قدم) مع براغي تثبيت وسدادات. يأتي بالألمنيوم المؤكسد ومغلف بمسحوق رمادي داكن وأسود. الحجم: ١٤ ملم x ١٩ ملم (١٦/٩ بوصة x ٤/٣ بوصة)

مقطع H (الارتفاع: ١٤ ملم)



إذا كان البعد الأمامي للخلف للفتحة أكبر من العرض النهائي لحصيرتك، فقد تحتاج إلى مقطع H لتثبيت الأقسام المختلفة معًا. يتم توريده في مقاطع بطول ٣,٦ أمتار (١٢ قدم) مع براغي تثبيت وسدادات. يأتي باللون الأسود، مع تحديد لون إضافة الحصيرة. الحجم: ١٤ ملم x ١٣ ملم (١٦/٩ x ٢/١ بوصة)

إطار بمقطع L (ارتفاع: ١٥ ملم)



هل يمكن التثبيت حول باب دائري أو مساحة غير مستطيلة؟ ستحتاج إلى إطار L لتثبيت الحصيرة. الحجم: ١٥ ملم x ٢,٧ م طول (٨/٥ بوصة x ٨ أقدام)