



حصيرة شبكة بفتحات دقيقة للمناطق الصناعية، حصيرة للمناطق الصناعية المزدحمة،
حصيرة لمناطق سير الشاحنات الثقيلة



تعتبر فيرما جريب، المقاومة للعجلات والمقاومة المعتمدة للانزلاق والكتيمة للسوائل، مثالية للمناطق الصناعية المزدحمة حيث تُستخدم العربات بكافة أشكالها والعجلات الأخرى بشكل متكرر.

توفر البنية الشبكية المحكمة سطحاً سلساً لحركة للعجلات فوقه مع ضمان تصريف ممتاز لأي انسكاب مما يمنحك أعلى مقاومة ممكنة للانزلاق. تعتبر هذه الحصيرة، المصنوعة من (بي في سي) المرنة غير المسامي، شديدة التحمل للمواد الكيميائية والزيت والأحماض، ومن السهل قصها لتلائم الموقع.



الميزات:



تأتي في لفات بطول ١٠ أمتار



مصنوعة من (بي في سي) غير المسامي



بنية شبكية مغلقة



بنية من طبقتين



شكل معالج بنمط معينات



الفوائد:



يمكن قطعها لتناسب مع الموقع، تتكيف مع خطوط السطوح غير المنتظمة



مقاومة للمواد الكيميائية والأحماض والزيت



مثالية لحركة العجلات فوقها



تصريف ممتاز (DIN 51130: V10)



مقاومة الانزلاق المعتمدة (DIN 51130: R11)

المقاسات القياسية:

المنتج	فيرماجريب
الارتفاع	١٤ ملم (١٦/٩ بوصة)
الخيارات القياسية للفة	١٠ × ٠,٦ م (٣٣ قدم × ٢ قدم)
	١٠ × ٠,٩١ م (٣٣ × ٣ بوصات)
	١٠ × ١,٢٢ م (٣٣ قدم × ٤ أقدام)
الوزن	١٠,٥ م/م (٢,١٤ ل/قدم مربع)

نطاقات التسامح:

فيرماجريب	الارتفاع (+/- ٠,٥ ملم)	الطول (0+0.3 م)	العرض (+/- ١ سم)
	١٤ مم	١٠ م	٦٠ سم ٩١ سم ١٢٢ سم

جميع الأبعاد تقريبية

المعلومات الفنية:

صوتي	خصائص ممتازة للعزل الصوتي
كيميائي	مقاومة لمعظم الأحماض والقلويات والزيوت. يمكنك قراءة المزيد عن المقاومات الكيميائية المحددة عن طريق تنزيل ورقة المعلومات هذه .
التكوين	مصنوعة من كلوريد البولي فينيل المرن (بي في سي).
البيئة	فيرما جريب قابلة للتدوير بنسبة ١٠٠٪. لا نستخدم أي مواد مدرجة في قائمة المواد المثيرة للقلق الشديد (SVHC) ضمن رييتش في أي من منتجات الحصائر.
الحريق	EN ISO 13501 - I : 2007 - Cfl - S1
النظافة الصحية	مصنوعة من مادة (بي في سي) غير المسامية المقاومة بشكل طبيعي لنمو البكتيريا.
التراجع	قد يؤدي انكماش اللدائن الحرارية إلى تقليل الحجم بنسبة تصل إلى ٢٪. وقد يتسارع هذا في البيئات الحارة. يمكنك قراءة المزيد حول أسباب الانكماش عن طريق تنزيل ورقة المعلومات هذه .
مقاومة الانزلاق	DIN 51130: R11, V10
حراري	مصممة للعمل في درجات حرارة تتراوح من ٢٣ درجة مئوية وحتى ٦٠ درجة مئوية. وقد يحدث اختلاف طفيف في الحجم في درجات الحرارة القصوى.
الأشعة فوق البنفسجية	مقاومة لتدهور (بي في سي)
الضمان	أربع سنوات. قم بزيارة صفحة سياستنا للحصول على مزيد من المعلومات حول الضمانات

التركيب:

تصميم فيرما جريب من قطعة واحدة يعني عملية تثبيت بسيطة:

- تأتي في لفات بطول ١٠ أمتار
- يمكن قطعها لتناسب مع الموقع
- تتكيف مع خطوط السطوح غير المنتظمة


التنظيف:

الحفاظ على فيرمت جريب بمظهر جيد أمر سهل


- قم بالرفع أو اللف للتنظيف
- سهلة التنظيف باستخدام خرطوم الضغط العالي

الألوان:


تتوافر ألوان
أخرى
عند الطلب



أسود



أخضر




أحمر

الملحقات:

فيرماجريب >

حوايف (بي في سي) (الارتفاع: ١٤ ملم، العرض: ١٠٠ ملم)




يتم توريدها على شكل لفات بطول
١٠,١ م (٣٣ قدم) مع معجون لحام
على البارد. يأتي باللون الأسود
والرمادي الداكن والأصفر. الحجم: ١٤
ملم × ١٠٠ ملم × ١٠,١ م (١٦/٩)
بوصة × ٤/٣ بوصة × ٣٣ قدم).

حوايف (بي في سي) (الارتفاع: ١٤ ملم، العرض: ٦٠ ملم)



يتم توريدها على شكل لفات بطول
١٠,١ م (٣٣ قدم) مع معجون لحام
على البارد. يأتي باللون الأسود
والرمادي الداكن والبني الداكن وأخضر
زيتوني والأزرق السماوي الداكن
والأصفر. الحجم: ١٤ ملم × ٦٠ ملم
× ١٠,١ م (١٦/٩) بوصة × ٢/١ ٢
بوصة × ٣٣ قدمًا)

مسار قفل (بي في سي) (الارتفاع: ١٤ ملم)




مسار قفل من جزأين يمكن لحامه معًا
لوصل اللفات من طرف إلى طرف أو
من جانب إلى جانب لتغطية المساحات
الكبيرة. مزود بمعجون اللحام على
البارد. تأتي باللون الأسود والرمادي
الداكن. الحجم: ١٤ ملم × ٢,٥ ملم
(١٦/٩) بوصة × ٨ قدم و ٢ بوصة).

حوايف ألومنيوم (ارتفاع: ١٥ ملم)



يتم توريدها في أقسام بطول مترين
(٦ أقدام ٦ بوصات) مع براغي تثبيت
ومقابس. تأتي من الألمنيوم مؤكسد
ومسحوق مطلي باللون الأصفر.
الحجم: ١٤ ملم × ٦٠ ملم × ١٠,١ م
م (٨/٥) بوصة × ٢/١٣ ٢ بوصة ×
٦ قدمًا ٦)

مقاطع الموصل: من جانب إلى جانب (ارتفاع: ١٤ ملم)



لربط مقاطع الحصىرة معًا جنبًا إلى
جنب أو من طرف إلى طرف. متوفرة
في عبوات تحتوي على ١٠.